





LAKO



SSFN THIN LED

SSFN THIN 605x605 LED 3000/4000K 375mA

PL

Rodzaj montażu: **nastropowy** Method of installation: **mounted on the ceiling**

Źródło światła: **LED** Light sources: **LED**

Temperatura barwowa: **3000/4000K** Color temperature: **3000/4000K**

Strumień świetlny: **8077/8365lm** Initial luminous flux: **8077/8365lm**

CRI: **80** CRI: **80**

Moc: **44W** Initial input power: **44W**

Napięcie: **230V** Input Voltage: **230V**

Żywotność: **72.000h** Lumen maintenance: **72.000h**

Waga: **7kg** Weight: **7kg**

Kolor obudowy: **RAL** Housing colour: **RAL**

Sterowanie: **opcja** Dimmable: **optional**

ENG



Stomatologia Jakub Jędrzysek, Rawicz
Jakub Jędrzysek dental clinic, Rawicz



Gabinet stomatologiczny MERITUM, Łódź
MERITUM dental office, Łódź

Tolerancja strumienia świetlnego i mocy +/- 10%
Producent zastrzega sobie możliwość zmian konstrukcyjnych oprawy.
Istnieje możliwość modyfikacji produktu na życzenie Klienta.
Informacje zawarte na karcie katalogowej nie stanowią oferty handlowej ani elementu umowy.
Więcej na temat rodziny produktów, znajduje się na stronie: www.lako.pl

Luminous flux and power tolerance +/- 10%
The manufacturer reserves the right to change the design of the luminaire.
It is possible to modify the product at the customer's request.
The information contained in the catalog card does not constitute a commercial offer or an element of the contract.
More information about the product family can be found at: www.lako.pl



Obudowa w dowolnym kolorze RAL
Housing in any RAL colour